



DMS 240

Datos técnicos

Datos técnicos - Motor de perforación

	DMS 240
Motor	
Motor eléctrico	Monofásico
Tensión nominal, V	230/100-120
Potencia nominal, W	2400
Corriente nominal, A	
230 V	10
100-120 V	20
Peso	
kg/lb	5,9/13
Velocidad del eje, ralentí, rpm	
Posición 1	390
Posición 2	890
Broca	
Diámetro máximo de perforación, mm/in	250/10
Rosca del eje, interior	G ½" exterior 5/8" 11 UNC
Rosca del eje, exterior	1 1/4" 7 UNC
Presión del agua máxima, bares	8
Conexión de agua	G 1/4"
Emissiones de ruido	
Nivel de potencia acústica, dB(A) medidos	106
Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} dB(A)	107
Niveles acústicos	
Nivel de presión sonora en el oído del operario, dB(A)	90
Niveles de vibraciones	
Manillar, m/s ²	<2

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle