



LF 80 LAT

Datos técnicos, LF 80

LF 80	
Peso neto, kg/lb	L: 82,4/181,7 LAT: 88,9/196
Peso en servicio (EN500, incl. aceite, mitad del combustible), kg/lb	L: 83,8/183,6 LAT: 95,4/210,3
Marca del motor, tipo	Honda, GX160

Pesos de opciones, LF 80	
Cubierta frontal con bastidor de protección, kg/lb	4,8/10,6
Rueda de transporte, kg/lb	5,4/11,9
Kit de pavimentación de bloques, kb/lb	3,6/7,9
Asa de elevación, kg/lb	0,6/1,3
Aparejo de elevación para horquilla con bastidor de protección, kg/lb	4,2/9,3
Manillar de baja vibración, kg/lb	1,2/2,6

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle



LF 80 LAT

LF 80	
Potencia del motor, kW/CV a rpm ⁵	3,6/4,8 a 3600
Frecuencia de vibración, Hz/rpm	95/5700
Amplitud, mm/pulg.	1,27/0,05
Fuerza centrífuga, kN/lbf	19,4/4361
Velocidad de funcionamiento, m/min o pies/min	33 o 108,2
Inclinación máxima, grados/%	20/36
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	3,6/3,8
Capacidad de aceite del motor*, litros/cuartos de galón	0,6 /0,63
Consumo de combustible, litros/h o cuartos de galón/h	1,21 o 1,28
Depósito de agua para asfalto, litros/galones	13/3,4
Combustible*	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol
Aceite del motor*	SAE 10W-30, API clase SJ

* = Para obtener más información y resolver dudas sobre este motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

Emissiones de ruido y vibración, LF 80	
Nivel de potencia acústica, dB(A) medidos	101
Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} dB(A) ⁶	103
Nivel de presión sonora en el oído del operario, L _p , dB(A) ⁷	91
Nivel de vibración, a _{WV} , m/s ² , manillar estándar/manillar de baja vibración ⁸	6,7/1,2

Pesos de opciones, LF 80	
Bastidor de protección, kg/lb	3,9/8,6
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso neto, kg/lb	5,9/13
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso en servicio (EN500), kg/lb	12,4/27,3

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle