



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	Placa compactadora Enermax Gasolina 5,5hp
	Potenciado con:	Motor Gasolina OHV Honda 5,5hp @3600rpm
	Motor:	GX160H2 QTB
	Tipo	Monocilíndrico 4 Tiempos
	Modo Refrigeración:	Por aire, cilindro inclinado 25°
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa de acero
	Diámetro x Carrera (mm)	68 X 45
	Cilindrada (cc)	163
	Relación de compresión	9:1
	Potencia neta (hp)	5,5
	Tipo de arranque	Manual (retráctil)
	Consumo a potencia nominal (l/h)	1,4
	Capacidad de aceite (l)	0,6
	Aceite recomendado	Enermax 10W-30 API SL
	Capacidad tanque combustible (l)	3,1
	Modelo kit	PCMAX-K
	Frecuencia (vpm)	4200
	Fuerza centrífuga (kN)	14
Log.	Velocidad de avance (cm/s)	29
	Garantía	2 Años en el motor / 1 Año en el kit
	Peso (kg)	100
Log.	Dimensiones	76 X 49 X 59
	Largo x Ancho x Alto (cm)	

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle