



**EQUIPMENT AND
RENTAL CUF**



Husqvarna®



ROCKET

MODELO	ROCKET
TIPO	Convertidor Electrónico de Frecuencia que transforma la frecuencia de entrada 50/60Hz a frecuencia de 200Hz trifásica para alimentar el motor del vibrador tipo ENAR MB3, MB5, MB6. Clase I
APLICACIÓN	Compactación del hormigón
CONEXIÓN CABLE AL CONVERTIDOR	5 m longitud cable H07 3x1,5mm ² clavija tipo schuko (230 V) Para 115 V disponible clavija IEC y NEMA.
MANGUERA	5 m longitud de manguera (otras longitudes consultar)
IP PROTECCIÓN	IP 67

Modelo	Peso caja	Voltaje / Frecuencia entrada	Voltaje / Frecuencia salida	Potencia
ROCKET 2V	3 Kg	230 V 1~ 50/60 Hz	220 V 3~ 200 Hz	1,1 kW
ROCKET 1V	3 Kg	115 V 1~ 50/60 Hz	110 V 3~ 200 Hz	1,1 kW

MODELO MODEL MODÈLE MODELL	Ø	Longitud Length Longeur Länge	Voltaje Voltage Tension Spannung	Potencia Power Puissance Leistung	Frecuencia de vibración Vibrations per minute Vibrations par minute Vibrieren minute	Fuerza centrífuga Centrifugal force Force centrifuge Fliehkraft	Presión acústica Acoustic pressure Pression acoustique Schalldruck
	(mm)	(mm)	V	A (W)	(vpm)	(Kp)	(dB A) **
ROCKET 2V 38	38	370	230 V	1,9 A (580 W)	12.000	175	74,5
ROCKET 2V 50	50	365	230 V	2,8 A (850 W)	12.000	375	77
ROCKET 2V 60	58	420	230 V	3,8 A (1000 W)	12.000	575	78,5
ROCKET 1V 38	38	370	110 V	3,8 A (580 W)	12.000	175	74,5
ROCKET 1V 50	50	365	110 V	5,6 A (850 W)	12.000	375	77

MODELO MODEL MODÈLE MODELL	Peso/Weight/Poids/Gewicht			Aceleración/Acceleration/Accélération/Beschleunigung		
	(Kg)			(m/s ²) *		
	standard	Pistol	Pistol Anti vibration	standard	Pistol	Pistol Anti vibration
ROCKET 38	10	9	10	1,73	1,18	0,34
ROCKET 50	15	11	12	2,34	2,02	0,46
ROCKET 60	17	13	14	1,99	1,95	0,39
K				0,5	0,2	0,2
method for acceleration measure				on the hose at 2 m, vibrator on the air	on handle vibrator on the air	on handle vibrator on the air

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle