



SD2604

FICHA TECNICA

Tipo mandril	SDS Plus
Velocidad	0 – 1.100 RPM
Impacto	0 – 5100 BPM
Voltaje de entrada	110V – 60 Hz
Peso	3.2 Kg
Máx. Ø perforación	Concreto 26mm
Energía de impacto	3.2 Joules
Uso	Industrial

Características:

- El rotomartillo más compacto y potente de su clase.
- Vibración de 11.4 m/s en perforación y de 10.4 m/s en cincelado. Motor de 800W combinado con velocidad de perforación optima de alto rendimiento.
- Rueda selectora en el gatillo para cambiar fácilmente de RPM a BPM.
- Innovador y patentado sistema SCHOCK DÄMON de SIEFKEN Industriell con golpeadores termoendurecidos de larga duración.
- Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación.
- Incluye : Estuche plástico de alto impacto, Cíncel y puntero, juego de brocas de 8, 10 y 12mm, guarda polvo y regleta.

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle