



SD3009

Características:

- Sistema SDS Plus.
- SCHOCK DÄMON (Sistema patentado) con embrague mecánico de seguridad; detención automática del equipo durante el atascamiento de la broca, protege al operario y la máquina.
- Integra un mástil de golpeo endurecido que genera golpes de hasta 9 Joules y 4.100 Golpes por minuto. (EPTA Approved).
- AVR System (Sistema de reducción de vibración integrado) reduce su vibración y tasa de impacto al operario en un 60%.
- Arranque electrónico SIEFKEN Industriell permite iniciar la operación a ultra baja revolución para una perforación localizada.
- Indicadores L.E.D. de desgaste de carbones, y control de potencia para fácil diagnóstico del mantenimiento preventivo.
- Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación.

FICHA TECNICA

Tipo mandril	SDS Plus
Velocidad	300 – 720 RPM
Impacto	1.950 – 4.100 BPM
Voltaje de entrada	110V – 60 Hz
Peso	5.7 Kg
Máx. Ø perforación	30 mm
Energía de impacto	9 Joules
Uso	Industrial

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle