



SD4814

FICHA TECNICA

Tipo mandril	SDS Max
Velocidad	250 – 500 RPM
Impacto	1.900 – 3.000 BPM
Voltaje de entrada	110V – 60 Hz
Peso	7.4 Kg
Máx. Ø perforación	Núcleo broca 920 mm
Energía de impacto	14 Joules
Uso	Industrial

Características:

- Sistema de mandril SDS Max.
- 2 tipos de trabajo: Rotomartillo / Demoledor
- Cínelado ajustable a 12 ángulos diferentes.
- L.E.D. indicador de sobrecarga eléctrica / L.E.D. indicador de cambio de escobillas, para fácil diagnóstico de mantenimientos preventivos.
- Velocidad variable con selector de 6 velocidades y control de velocidad constante.
- Baja vibración y ruido manteniendo su alta energía de impacto.
- Escobillas auto – desconectantes para preservar la vida útil.
- SCHOCK DÄMON (Sistema patentado) con embrague mecánico de seguridad; detención automática del equipo durante el atascamiento de la broca, protege al operario y la máquina.
- Alto desempeño gracias a sus 3.000 golpes por minuto y su fuerza de impacto de 14 Joules (Valor según procedimiento EPTA).
- Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación.

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle