

Rotomartillo SDS Max

RM11038

Características

- Switch de velocidad variable: para iniciar la introducción de la broca con precisión, así como para sacar elementos de sujeción o brocas atoradas.
- Mango auxiliar de 360°.
- Selector de 2 modos: convierte fácilmente de rotomartillo a demolición.
- Mango suave **Anti - vibración** para agarre preciso. Embrague integral: ayuda a minimizar la reacción de par de giro.
- Sistema de **embrague de seguridad**: ayuda a minimizar la reacción de par de giro protegiendo al usuario.



Keep Working

Incluye

Estuche plástico de alto impacto



1.100W



Ø38mm



0 - 3.780 BPM



0 - 480RPM



10 Joules

Ficha técnica

Capacidad de Perforación RECOMENDADA	Concreto 38 mm	Energía de Impacto	10 JOULES
Potencia	1.100W	Peso	6,7 Kg
Velocidad Libre de Carga	0 - 480 RPM	Rango de Impacto	0-3.780 GPM
USO PROFESIONAL PESADO		Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**1 AÑO
DE GARANTÍA**

16 Centros de servicio
propio en todo el país

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle