

Rotomartillo SDS Plus

RM9026

Características

- Switch de velocidad variable y reversible (VVR) + Clutch o embrague que reduce la reacción al par de giro en cambio de función.
- **3 FUNCIONES: ROTACIÓN - ROTOPERCUSIÓN - CINCELADO.**
- Mango con agarre acolchado: el diseño optimizado proporciona mayor confort.
- Mango auxiliar de 360° con calibre de profundidad de liberación rápida incorporado: proporciona una amplia gama de movimiento junto con una profundidad de taladrado uniforme.
- Embrague integral: ayuda a minimizar la reacción de par de giro.



Keep Working

Incluye

Estuche plástico de alto impacto
Juego de brocas
Cinzel de pala
Adaptador para encastre de
mandril convencional



110V - 60Hz



900W



VELOCIDAD
VARIABLE
Y REVERSIBLE



Ø26mm

Ficha técnica

Capacidad de Perforación RECOMENDADA	Concreto 26 mm	Energía de Impacto	3,6 JOULES
Potencia	900W	Peso	2,9 Kg
Velocidad Libre de Carga	0-1.100 RPM	Rango de Impacto	0-4.000 GPM
USO PROFESIONAL PESADO		Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**1 AÑO
DE GARANTÍA**
16 Centros de servicio
propio en todo el país

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle