

RM5010

Características

- Switch de velocidad variable y reversible (VVR) + Clutch o embrague que reduce la reacción al par de giro en cambio de función.
- Mango auxiliar de 360° con calibre de profundidad de liberación rápida incorporado: proporciona una amplia gama de movimiento junto con una profundidad de taladrado uniforme.
- Mango con agarre acolchado: el diseño optimizado proporciona mayor confort.
- **SELECTOR DE 2 MODOS:** convierte fácilmente de **ROTACIÓN A PERCUSIÓN**.



Incluye

Guía de profundidad



110V - 60Hz



500W



VELOCIDAD
VARIABLE
Y REVERSIBLE



Ø10mm

Ficha técnica

Capacidad de Perforación RECOMENDADA	Concreto 10 mm	Energía de Impacto	1,5 JOULES
Potencia	500W	Peso	1,3 Kg
Velocidad Libre de Carga	0-1.500 RPM	Rango de Impacto	0-6.680 GPM
USO PROFESIONAL PESADO		Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**1 AÑO
DE GARANTÍA**

16 Centros de servicio
propio en todo el país

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle