

Rotomartillo SDS Plus

RM7024

RM924800

Características

- Switch de velocidad variable y reversible (VVR) + Clutch o embrague que reduce la reacción al par de giro en cambio de función.
- **3 FUNCIONES: ROTACIÓN - ROTOPERCUSIÓN - CINCELADO.**
- Energía al impacto 3.1 Joules.
- Mandril SDS Plus industrial especial para función de cincelado.



ELITE®

Keep Working

Incluye

Estuche de alto impacto
Juego de brocas 6, 8 y 10mm
Cinzel de pala de 20mm
Cinzel de punta de 15mm



110V - 60Hz



720W



VELOCIDAD
VARIABLE
Y REVERSIBLE



Ø 24mm

Ficha técnica

Capacidad de Perforación RECOMENDADA	Acero 13mm - Concreto 24mm	Energía de Impacto	3,1 JOULES
Potencia	720W	Peso	2,5 Kg
Velocidad Libre de Carga	0-870 RPM	Rango de Impacto	0-5.000 GPM
USO PROFESIONAL PESADO		Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**1 AÑO
DE GARANTÍA**

16 Centros de servicio
propio en todo el país

CONTACTO: (+57) 3107627307 - (2) 8807601

EMAIL: carlrosa@ercuf.com - franfiga@ercuf.com

DIRECCIÓN: Carrera 1#18-19 CC. Megacentro calimio, Local-36

Cali - Valle